



ODENFÖNSTER

PRODUKTBeskrivning

Vi använder högkvalitativ, senväxt norrländsk furu som råvara för våra ämnen. Råvaran är av stamblocksråvara, svensk kärnfuru. Idag använder vi övervägande fingerskarvat virke till karm som är kvistrent och tätvuxet enligt standard SS-EN14220:2006.

Vi använder limträ, fingerskarvad furu eller massiv furu till bågar, densitet är ca. 525 kg/m³ med fukt-kvot ca. 12% +-2%, limmat med D4.

Våra virkesleverantörer uppfyller kraven enligt de olika nordiska regeldokumenterna för fönster-ämnen. Reglerna omfattar bland annat krav på lokaler, utrustning och material samt föreskrifter för tillverkning och kvalitetskontroll. De har ett etablerat system för återvinning och avfallshandtering så att materialet i största möjliga mån kan återvinnas och spill minimeras. Virket är PEFC-märkt och är en spårbarhetscertifiering som visar om det kommer från hållbart och ansvarsfullt brukade skogar.

Vi använder oss av ett godkänt färgsystem från AkzoNobel för träfönster i Skandinavien. Våra produkter impregneras av en olja som i botten är vattenburen och innehåller träskyddsmedel som är godkända enligt BPD, Biocid Product Regulation. Oljan ger skydd mot röta och blånad. Grundfärgen är tvåkomponent US-grund och topplacken är av vattenburen färg. Detta färgsystem borgar för fönster med lång hållbarhet.

Trösklar är av hårdträ och behandlas med olja.

Våra produkter är CE-märkta enl. SS-EN 14351-1:2006+A2:2016.

Kvalitetskontroller i produktion utförs likvärdigt utefter P-märkningens kontrollsystem.

Fönster glasas och tätas enligt MTK.

